



# 2060

## طلاء تمهيدي للممانعة



رمز المنتج: ٢٠٦٠  
شهادات الجودة  
شهادة التلازم مع الصنف TS EN 1504-2

**الوصف:** أساس مستحلب الأكريليك، أساسه مائي، مكون واحد إنها طبقة أولية لزجة ذات قوة التصاق عالية مطبقة لزيادة الممانعة وموازنة امتصاص السطح قبل التغطية بالسيراميك على الأسطح الرأسية أو الزجاجية أو السيراميكية.

**مجالات الاستخدام:** في المساحات الداخلية والخارجية، التطبيقات الأفقية والرأسية، في الأماكن الداخلية، التطبيقات الأفقية والرأسية، قبل تغطية السيراميك بالسيراميك على الجص والخزان التشطيب الاسمنتي والأسطح الصلبة والملونة (البولي يوريثان والإيبوكسي والأكريليك)، بلاط الفينيل الصلب، الخشب، السطوح الباركيه قبل تغطية السطح لزيادة الممانعة ولكي تحدث توازنا في الاحتياجات المائية.

### المزايا:

- جاهز للاستخدام ، سهل وسريع التطبيق.
- أساس مائي ، عديم الرائحة ، يمكن استخدامها بأمان في الداخل.
- يوفر الممانعة العالي.
- يمنع فقدان الماء بسرعة من الخلطات الاسمنتية عن طريق تطبيق قبل الطلاء القائمة على الاسمنت والجبس.
- يوفر مقاومة ضد الرطوبة.
- وردي اللون، ويوفر سهولة التطبيق.

**تحضير السطح:** يجب معالجة سطح التطبيق. يجب تنظيف سطح التطبيق من الغبار والزيوت والطلاء والسيليكون ومواد المعالجة والمنظفات والمواد المضادة للالتصاق.

**معلومات التطبيق:** الطلاء التمهيدي الممانع جاهز للاستخدام. تخلط جيدا قبل الاستخدام وتطبيق طبقة واحدة على السطح مع فرشاة أو الأسطوانة. لا يخفف بالماء. المدة اللازمة لكي يجف هي ٣ - ٥ ساعات.

**الاستهلاك:** ٣٠٠ - ٥٠٠ غرام / متر مربع (اعتمادا على سطح التطبيق).

**تحذير:** تجنب الاستخدام في درجات الحرارة ما دون ٥+ أو فوق ٣٥+ مئوية. لا تقم بخلطه بالماء أو باي مادة أخرى. تجنب استخدامه كمادة عازلة للماء وحده. أغلق غطاء العبوة بإحكام عند عدم استخدامها. تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال ٢٤ ساعة أو التعرض لأشعة الشمس والرياح المباشرة. يتم توفير القيم المذكورة أعلاه في ظل الظروف المحيطة من ٢٣ ± ٢ درجة مئوية والرطوبة النسبية ٥٠ ± ٥ %.

**التعبئة والتغليف:** في دلو بلاستيكي على شكل ١ كغ أو ٣ كغ أو ٥ كغ

**مدة الصلاحية:** يمكن تخزينه لمدة ١٢ شهرا. قم بخضه جيدا قبل الاستخدام. قم بحفظه من التجمد.

**الصحة والسلامة:** كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والفم أثناء الاستخدام والتخزين. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيدا عن متناول الأطفال.

### المواصفات الفنية

المظهر	: مذايب اكريليك لون وردي
الكثافة (من دون تخفيف)	: ١,٥٠ ~ ١,٥٠ كجم / لتر
درجة حرارة التطبيق	: ٥+ درجة مئوية إلى ٣٥+ درجة مئوية
الفترة اللازمة لكي يجف	: ٣ - ٦ ساعة
درجة حرارة الخدمة	: ٢٥- درجة مئوية إلى ٧٥+ درجة مئوية

تم الحصول على إرشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربتنا وفقاً للشروط ٢٣ ٢٣ ٢٣ OC و ٥٠ ± ٥ % من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.

