



6050

مادة عازلة للبناء



كود المنتج : ٦٠٥٠
شهادات الجودة
معتمد TS 113



تعريف: المواد العازلة الجاهزة للاستخدام والتي تم الحصول عليها عن طريق خلط المياه والبتومين بطرق خاصة. كما أنها بمثابة التمهيدي قبل أي تطبيق مادة البتومين. بعد تبخر الماء ، فإنه يشكل طبقة تعزيز التصاق على السطح الذي يتم تطبيقه.

مجالات الاستخدام: إنه يوفر التصاق الأغشية على السطح بقوة أكبر وبدون ثغرات كأداة أولية قبل استخدام جميع أنواع الأغشية البتومينية أو مواد مانعة لتسرب البتومين تعتمد على مواد مانعة للتسرب في الداخل والخارج ، على الأسطح الأفقية والعمودية. يتم استخدامه لعزل تسرب المياه في المناطق الرطبة مثل الطابق السفلي ، والقبو ، والطابق السفلي ، والحمام ، والمطبخ ، إلخ.

مزايا:

- . اقتصادية للغاية.
- . جاهز للاستخدام.
- . يوفر التصاق أفضل للمواد البتومينية على السطح بفضل التصاقه المتفوق.
- . نظرًا لوجود ماء في الخليط ، فإنه يوفر التصاق جيد حتى لو كان السطح رطبًا.
- . ينطبق بسهولة.
- . المياه القائمة ، صديقة للبيئة.
- . مقاومة لضغط الماء الإيجابي.
- . نظرًا لعدم احتوائه على مواد قابلة للاشتعال والسامة ، يمكن استخدامه بأمان في الأماكن المغلقة.
- . المياه القائمة والبرد تطبقها ، يجف في وقت قصير. لا يتطلب التدفئة والتخفيف.

تحضير السطح: يجب أن يتم معالجة سطح التطبيق. يجب تنظيف سطح التطبيق من الغبار والزيت والطلاء ومواد المعالجة والمنظفات وزيت العفن والمواد المضادة للالتصاق مثل السيليكون. يجب أن يكون سطح التطبيق جافًا. يجب تنظيف الأجزاء السائبة على السطح ، ويجب إزالة أسافين الحديد والخشب ، وإصلاح الترسبات المائية النشطة والشقوق. يجب تقريب المناطق المتشققة مثل الحواف الحادة والمفاصل الأفقية / الرأسية بالشطب.

معلومات التطبيق: يتم تطبيقه بارداً. المنتج جاهز للتطبيق ، ويخلط حتى يصبح متجانسًا ويطبق على السطح باستخدام فرشاة البتومين أو الأسطوانة أو آلة الرش. يجف في حوالي ٤-٥ ساعات اعتمادًا على الظروف الجوية. يجب عدم تطبيق طبقة واحدة حتى تجف الطبقة الأخرى تمامًا. بالنسبة للأسطح المتشققة أو تطبيقات العزل التي يجب أن تتحمل ارتفاع ضغط المياه والألياف الزجاجية وشعر التكرسية الأرضية وقماش العزل وما إلى ذلك.

استهلاك: ٤٠٠ غرام / م^٢ في كل طبقة

انتباه: تجنب الاستخدام في درجات حرارة تقل عن ٥+ درجة مئوية وما فوق ٣٥+ درجة مئوية. تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة ، المعرضة لخطر التجمد خلال ٢٤ ساعة أو التعرض لأشعة الشمس والرياح المباشرة. مواد عزل البتومين القائمة على العزل ليست مناسبة لعزل خزانات مياه الشرب والمساح.

التعبئة: في دلاء ١٥ كجم

مدة الصلاحية: يمكن تخزينها في عبوة مفتوحة لمدة ١٢ شهرًا. يحرك جيدًا قبل الاستخدام. حماية ضد الصقيع.

الصحة والسلامة: كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية ، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والفم أثناء المناولة والتخزين. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة ، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد ، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيدًا عن متناول الأطفال.

المواصفات الفنية

المظهر الخارجي	: مستحلب اللون الأسود
الكثافة السائلة	: ~ ١.٠٢ كجم / لتر
درجة حرارة التطبيق	: + ٥ درجة مئوية إلى + ٣٥ درجة مئوية
نسبة المواد الصلبة	: ٥٣%
تليين درجة الحرارة	: + ٦٢ درجة مئوية / + ٧٠ درجة مئوية
وقت التجفيف	: اللس: ٦٠ دقيقة ، التجفيف الكامل: ٥ - ٦ ساعات ، اختبار: ٨ أيام

تم الحصول على إرشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقًا للمعايير الدولية وتجربتنا وفقًا للشروط OC ٢ ٢٣ ٢٣ و ٥٠ ± ٥% من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقًا للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.

