



## نظم الأرضيات / صلب السطح القائم على الاسمنت



# 7040

## مقوي سطوح مانع للغبار



كود المنتج : ٧٠٤٠  
شهادات الجودة  
يتوافق مع المعيار TS EN 1504-2

**تعريف:** إنها منخفضة اللزوجة ، ومصلدة السطح السائل عديم اللون الذي يحمي السطح من الغبار والتآكل من خلال تطبيق على الأرضيات الأسمنتية القائمة. إنه يشكل بلورات من خلال الجمع بين الجير الحر الناتج أثناء ترطيب الأسمنت. يشكل سطح مقاوم للماء ، خالي من الغبار.

**مجالات الاستخدام:** يتم استخدامه في الداخل والخارج ، والأرضيات الخرسانية ، والألواح الخرسانية القائمة على الاسمنت ، والأرضيات والحجر والأرضيات والمصانع والمجالات الصناعية والورش والمستودعات والكرجات وأرضيات الطابق السفلي وطرق المشاة حيث يلزم التصلب والغبار.

### مزايا:

- يزيد من مقاومة الأرضيات الخرسانية والأسمنتية ضد الغبار والاحتكاك.
- يمكن تطبيقها على الطوابق الجديدة والقديمة.
- يمكن تطبيقها على مقاعد الكلمة التي أثرت.
- يوفر متانة دائمة وفعالة على السطح.
- سهل التطبيق ، جاهز للاستخدام.
- اساس مائي، صديقة للبيئة.

**تحضير السطح:** يجب تنظيف سطح التطبيق من الأتربة والزيوت والقار والقطران والطلاء والسيليكون ومواد المعالجة والمنظفات ومواد تشحيم القوالب. بعد مسح الأرض جيداً باستخدام مكنسة صلبة أو فرشاة سلكية ، قم بإزالة الغبار من السطح باستخدام مكنسة ناعمة أو مكنسة كهربائية. بلل السطح واتركه مشبعاً. قم بإزالة الماء الزائد المتراكم على السطح تماماً قبل تطبيق جهاز منع الغبار على سطح السائل.

### معلومات التطبيق:

يجب تطبيق مطهر السطح السائل لمنع الغبار بالتساوي بواسطة الأسطوانة أو الفرشاة على سطح الخرسانة. بعد ٢٤ ساعة من تطبيق الطبقة الأولى ، يمكن تطبيق الطبقة الثانية. قد تتطلب بعض الأسطح معطفاً ثالثاً. يجب غسل السطح بالماء بعد يوم واحد من آخر طبقة طلاء.

استهلاك: تقريبا. ٢٠٠ - ٢٥٠ جم / م<sup>٢</sup> لكل طبقة (حسب الامتصاص وخشونة السطح الخرساني).

**انتباه:** تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال ٢٤ ساعة أو تحت أشعة الشمس والرياح المباشرة. يجب حماية السطح الخرساني ضد العوامل مثل الثلج والمطر لمدة ٢-٣ ساعات مباشرة بعد التطبيقات الخارجية. يجب أن تهتز أداة منع الغبار عن سطح السائل جيداً قبل الاستخدام. لا ينبغي أن تضاف المياه خارجياً. إذا كان سطح التطبيق خرسانياً جيداً ، فلا تنطبق دون انتظار لمدة ٢٨ يوماً. يجب حماية الأثاث والزجاج والحدردان المطلية من رش غلاية منع تسرب السوائل.

**التعبئة:** حاوية بلاستيكية ٣٠ كجم

**مدة الصلاحية:** يمكن تخزينها لمدة ١٢ شهراً في عبوتها الأصلية غير المفتوحة في مكان مغلق ليس حاراً جداً. رج العبوة جيداً قبل الاستخدام. حماية ضد الصقيع.

**الصحة والسلامة:** كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية ، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والعم أثناء المناولة والتخزين. أثناء التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات الواقية والنظارات الواقية والأقنعة التي تتوافق مع قواعد الصحة المهنية. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة ، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد ، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيداً عن متناول الأطفال.

### المواصفات الفنية

مظهر خارجي : سائل شفاف

الكثافة السائل : حوالي ١,١٠ كجم / لتر (٢٠ درجة مئوية)

تم الحصول على إرشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربتنا وفقاً للشروط ٢٣ ٢٣ ٢٣ OC و ٥٠ ± ٥٠ من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.

